

## VENTURI TYPE 7025-MD

*Showroom model*



Professioneel hefapparaat speciaal ontwikkeld voor bij een productielijn. Om een hoge aanzuig- en lossnelheid te verkrijgen werkt dit systeem via het zogeheten venturie systeem. Aansluiten op een compressor is voldoende om met dit hefapparaat te kunnen werken. Te gebruiken in samenhang met een zwenk kolomkraan of een bovenloop kraan. Het 90 graden draaien en alle standen daar tussen in gebeurt pneumatisch met behulp van een hendel op het bedieningspaneel. Het vacuüm wordt verkregen door venturi met minimaal 6 bar druk. Het gesloten vacuüm circuit voorkomt vacuüm verlies bij het wegvallen van de luchtdruk. Maximale draagkracht 240 kg.

Op de manipuleer beugel zijn aangebracht :

- ventiel aanzuigen/lossen
- hendel draaien
- controle vacuümmeter

Het kraanoog op het draagram is verstelbaar voor het aanpassen van het zwaartepunt.

**Van €4.080,00 voor €2840.00 (Af fabriek, exclusief B.T.W.)**

**CE** : CE gecertificeerd  
**Compressor** : niet inbegrepen  
**Handleiding** : in de Nederlandse taal